

## ME46B



## ME46B

ME46B

## Instrukcje i pliki do pobrania

Szukaj instrukcji

NAJNOWSZYCH

## Instrukcje

## Język

- POLSKI
- ENGLISH
- MULTI LANGUAGE

**Instrukcja obsługi** wer.1.0 (POLSKI)  
2012-10-15

Pobierz [11.68 MB]

**Quick Guide** wer.1.0 (KOREAŃSKI, ENGLISH, ARABSKI, CHIŃSKI, CHIŃSKI, FRANCUSKI, NIEMIECKI, WĘGI ERSKI, INDONEZYJSKI, WŁOSKI, JAPOŃSKI, KAZACHSKI, POLSKI, PORTUGALSKI, ROSYJSKI, HISPANŃSKI, S ZWEDZKI, TURECKI)  
2012-10-15

Pobierz [2.26 MB]

**Quick Guide** wer.1.0 (KOREAŃSKI, ENGLISH, ARABSKI, CHIŃSKI, CHIŃSKI, FRANCUSKI, NIEMIECKI, WĘGI ERSKI, INDONEZYJSKI, WŁOSKI, JAPOŃSKI, KAZACHSKI, POLSKI, PORTUGALSKI, ROSYJSKI, HISPANŃSKI, S ZWEDZKI, TURECKI)  
2012-10-15

Pobierz [2.3 MB]

## Specyfikacje

## ME46B (ME46B)

ZOBACZ MNIEJ SPECYFIKACJI

## Wyświetlacz

## Częstotliwość skanowania w poziomie

30 - 81 KHz

## Maksymalna częstotliwość piksela

148,5 MHz

## Częstotliwość skanowania w pionie

48 - 75 Hz

## Panel

## Przekątna ekranu

46"

## Rodzaj podświetlenia

LED

## Typ

60 Hz LED BLU

## Rozdzielczość

1920 x 1080

## Wielkość piksela (mm)

0,17675 mm (H) x 0,53025 mm (V)

## Obszar wyświetlania

1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)

## Jasność

350 cd / m<sup>2</sup>

## Stopa kontrastu dynamicznego

100000:1 (AV Mode)

5000:1

## Łączność

### Wejście

#### RGB

Analogowe D-SUB, DVI-D, Display Port

#### Wideo

Komponentowe (jako kompozytowe CVBS), HDMI

#### Dźwięk

Minijack Stereo

### Wyjście

#### RGB

DVI-D

#### Dźwięk

Minijack Stereo

### External Control

RS232C (wej. / wyj.) thru Stereo Jack, RJ45

### Czujnik

Podczerwień, oświetlenie otoczenia

### Parametry

SBB-A

## Parametry mechaniczne

### Wymiary

**Wymiary zestawu (SxWxG)**  
1056,3 x 612,3 x 29,9 mm

**Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)**  
1170,0 x 730 x 199 mm

### Waga

**Waga zestawu**  
12,5 kg

**Waga brutto**  
16,6 kg

### Wieszak w standardzie VESA

400 x 400 mm

### Szyba zabezpieczająca

Opcjonalna

### Typ podstawy

Podstawa w nóżce (opcjonalna)

### Rodzaj odtwarzacza

Wbudowany

## Działanie

### Temperatura pracy

0 - 40°C

### Wilgotność

10 - 80%

## Informacje ogólne

### Kluczowe zalety

Lekki i smukły monitor wielkoformatowy z wbudowanym oprogramowaniem MagicInfo Lite

### Cechy szczególne

Wbudowany program MagicInfo Lite, wbudowane głośniki (10 W + 10 W), Plug and Play (przez USB), wąska ramka, niewielka głębokość (29,9 mm), ściana wideo (10 x 10)

### Touch Screen Module

Nakładka dotykowa

### Internal Player

#### Procesor

Procesor jednorodzeniowy Cortex-A8 z NEON DSP

#### Pamięć podręczna

L1 (I / D): 32 KB / 32 KB  
L2 (połączone): 512 KB

#### Taktowanie

Do 800 MHz

#### Interface pamięci

Dual 32 bit DDR3-667 (1333 MHz)

#### Grafika

2D & 3D Graphics Engine - Up to 1920x1080, 32bpp - Supports OpenGL ES

#### Pojemność

1,2 GB zajęte przez system operacyjny, 2,8 GB dostępne dla użytkownika

#### Multimedia

Dekoder wideo  
- MPEG - 1 / 2, H. 264 / AVC (Dual)  
- VC - 1, JPEG, PNG Audio DSP (dekoder)  
- AC3 (DD), MPEG, DTS itd.

#### Host Bus

PCIEx 2.0

#### Port

USB 2.0

#### System operacyjny

Linux

## Pobór mocy

110 W (maks.) / 74 W (typ.)

**Tryb uśpienia**  
Poniżej 1 W

## Certyfikacja i zgodność

### EMC

FCC (USA): FCC część 15, podczęść B klasa B; CE (Europa): EN55022, EN55024; VCCI (Japonia): V-3 C1SPR22; KCC (Korea): KN22, KN24; BSMI (Tajwan): CNS13438 (C1SPR22); C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (C1SPR22); CCC (Chiny): GB 9254-2008, GB 17625.1-2003

### Środowisko

ENERGY STAR 5.0 (USA)

### Bezpieczeństwo

cUL (USA+Canada): UL60065; TUV (Germany): EN60065; CB (Europe): IEC60065/EN60065; EK (Korea): K60065; CCC (China): GB8898; PSB (Singapore): IEC60065; GOST (Russia): IEC60065, EN55022; SIQ (Slovenia): IEC60065, EN55022; PCBC (Poland): IEC60065, EN55022; NOM (Mexico): NOM-001-SCFI-1993; IRAM (Argentina): IRAM; SASO (Saudi Arabia): IEC60065

## Akcesoria

### Dołączone

Instrukcja szybkiej instalacji, Karta gwarancyjna, Płyta CD z aplikacjami, Kabel D-Sub, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Baterie

### Dodatkowe

#### Mocowanie

WMN4270SD, WMN2000BD

#### Specjalny

CML450D (uchwyt sufitowy)

#### Podstawa

STN-L4055AD



### Informacje o Gwarancji

Zarejestruj swój produkt i sprawdź, co obejmuje gwarancja



### Znajdź Centrum Serwisowe

Skorzystaj z pomocy naszych autoryzowanych serwisów



### Nowości i Powiadomienia

Ważne ogłoszenia na temat produktów i usług

CZYTAJ DALEJ

CZYTAJ DALEJ

CZYTAJ DALEJ

## Nie znalazłeś odpowiedzi? Jesteśmy tu by Ci pomóc

### Online

#### Wyślij Email

Odpowiemy na Twoje zgłoszenie w ciągu 24 godzin roboczych.

#### Spółeczność Samsung

Zadawaj pytania i dziel się swoimi doświadczeniami z użytkownikami naszej Społeczności.

### Telefon

801 172 678\* (801 ISAMSUNG)\*

Czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

\* Opłata za połączenie zgodna z taryfą Twojego operatora.

W sprawie zapytań dotyczących urządzeń drukujących Samsung prosimy o odwiedzenie strony internetowej [HP Inc Polska Sp. z o.o.](#) Dziękujemy.

### Znajdź Centrum Serwisowe

#### Lokalizacja Serwisu

Przyńś swój telefon lub tablet do najbliższego Serwisu.

[Powrót do góry](#)**PRODUKT I USŁUGA**

Smartfony  
Seria Gear  
Tablety  
Akcesoria  
TV  
Sprzęt Audio & Wideo

Lodówki  
Pralki  
Urządzenia do  
zabudowy  
Monitory  
Dyski SSD  
FL!P

**SKLEP**

O Sklepie  
Promocje  
Samsung Brand Store  
Regulamin Sklepu  
Samsung  
Polityka Prywatności  
Sklepu Samsung

**WSPARCIE**

Chat na żywo  
Zadzwoń do nas  
Kontakt z Biurem  
Prezesa  
Napisz do nas  
Cyber Serwis  
Język migowy

**O NAS**

Relacje inwestorskie  
Biuro prasowe  
Samsung Members  
Kariera  
Explore  
RODO

Copyright© 1995–2019 SAMSUNG Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona jest przystosowana do wyświetlania w przeglądarce Microsoft Internet Explorer 9 lub wyższej, oraz najnowszych wersjach przeglądarek Google Chrome i Mozilla Firefox.

[POLSKA/POLSKI](#)[POLITYKA PRYWATNOŚCI](#)[COOKIES](#)[NOTA PRAWNA](#)[NAWIGACJA W SERWISIE](#)[MAPA SERWISU](#)**BĄDŹ NA BIEŻĄCO**